BAFFLE DIRECT22

SCHEDA TECNICA

Famiglia: **BAFFLE DIRECT**
Design: **Marc Sadler**

Elemento fonoassorbente “Snowsound Technology” fissato a parete/soffitto.



Descrizione pannello:
Pannello con entrambe le facce a sezione convessa spessore 36 mm costituito da un’imbottitura interna in fibra di poliestere a densità variabile, decrescente verso il cuore del pannello, rivestito su ambo i lati da tessuto in poliestere Trevira CS® solidamente applicato all’imbottitura. Il pannello è bifrontale, con le stesse caratteristiche su ambo i lati ed è caratterizzato dal bordo rigido ottenuto mediante la lavorazione del pannello stesso, senza presenza di alcun telaio di sostegno e irrigidimento.

Il pannello ha Classe di reazione al Fuoco: **Euroclass B-s2, d0**.

Il pannello è certificato **Greenguard Gold**, che convalida le sue caratteristiche di bassa emissione di COV ed il suo contributo alla qualità dell’ambiente indoor.

Il pannello è **riciclabile al 100%** e ha un contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la norma UNI EN 717-2, non contiene feltri o altri materiali di origine organica difficilmente riciclabili.

Il pannello è stato testato in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354 ed ha “**Classe di Assorbimento Acustico A**”, in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.

Dimensioni pannello: 159x22 cm

Descrizione kit fissaggio:
Il Kit di fissaggio a parete/soffitto è costituito da due elementi cilindrici cavi, realizzati in metallo cromato ø 12 mm, che abbracciano il bordo del pannello. Questi elementi permettono, mediante viti mordenti 14x50 fissate nel bordo del pannello, l’unione diretta senza l’ausilio di altri accessori. A questi elementi si aggregano, rispettivamente: due elementi cilindrici filettati M26 maschio/femmina e un elemento filettato interno che presenta una svasatura per il passaggio della viteria di fissaggio a parete/soffitto. A questo elemento si avvita una ghiera in acciaio cromato godronato nella parte esterna.



I prodotti descritti in questa scheda tecnica sono muniti di **marcatura CE** ai sensi della norma di prodotto armonizzata EN 13964 per la destinazione d’uso come controsoffitto.

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi.

Colori disponibili:

0001



Bianco


8007




Grigio scuro



Per altri colori contattare il nostro Ufficio Commerciale.







Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi.